



品名：TLT12E－透明特多龍(聚酯膜)商標紙

說明：面膜為透明特多龍(聚酯膜)，塗佈永久型壓克力黏膠，搭配 PE 淋膜橘黃色銅版離型紙保護，適用一般印刷，配合高濕環境，底紙 PE 封底。

結構：

	→透明特多龍
	→壓克力膠
	→PE 淋膜橘黃色銅版離型紙

特性及應用：

- 面膜透明度佳，具耐熱性，及優良尺寸安定性。
- 適用於網版印刷及平壓印刷等設備，具良好斬型及撕離性。
- 黏膠無色透明，中等初期力，優良的最終黏著力。
- 用於腳踏車車架裝飾或電子零件、電器使用說明標籤。

物性：

項目	單位	數據
面材厚度	mm	0.012
面材基重	g/m ²	16
底紙厚度	mm	0.174
底紙基重	g/m ²	188
對鋼板黏著力	kg/25mm	0.5 ↑
初期力	no./ball	6 ↑
剝離力	g/25mm	5~15
保持力	hour/20mm ² /kg	5 ↑
使用溫度	°C	-20~+120
最低貼標溫度	°C	+15

測試方法：KKS

保存期限：23°C及 65%相對溼度下 12 個月

注意事項：

- 以上技術資料僅供參考，不做產品驗收之用。
- 使用於特殊場合時，請事先測試確認。
- 產品須貯存於陰涼通風處，避免陽光直接照射。