

優解 3300 | 手持式雷射掃描器

優解3300是一款價格低廉、性能優越可取代CCD產品的手持式雷射掃描器。不僅符合人體工學設計，更優惠實用，可以滿足多種場合的應用需求。不論你想實現辦公室無紙化，還是需要一個高質量、低成本的條碼掃描器來取代你現有的設備，都將是您的最佳選擇。

採用國際先進的雷射掃描解碼技術，優解3300可廣泛地應用於眾多場合。3300的雷射閃爍模式，使用者更容易的對準掃描器，用戶在輕鬆按下板機後，數據便可以立即完成傳輸。這樣的技術組合使3300成為菜單式掃描、商業零售、文件處理和庫存控制等應用場合的最佳選擇。

由於採用最新的雷射掃描技術，與傳統的CCD掃描儀相比，優解3300的掃描景深更長，掃描區域更寬。掃描儀距離條碼越遠，掃描線的寬度越寬。

3300配有符合人體工學設計的板機及握把，使用者使用時手感更舒適、操作更方便。此外，由於採用雷射閃爍模式，縮短了雷射頭的連續工作時間，使得掃描器的使用壽命更長、可靠性更高。3300整合了通用接口，可以方便快捷地實現與主機或電腦的連接。



產品特色

高解析: 價格低廉、性能優越，傳統紅光掃描器價格，雷射掃描器的性能。

外型輕巧，性能一流: 採用國際領先的雷射解碼技術，掃描快速靈敏。

人性化設計: 外型採流線型設計，手感舒適自然，符合人體工學設計。

獨特的解碼技術: 引入國際頂級解碼技術，能準確快速地進行各種一維、二維條碼的解鎖。

感測技術: 支援國際流行的所有標準一維條碼，滿足大部分的掃描需求。

產品規格列表

物理參數

體積(長*寬*高): 110mm*70mm*153mm
重量: 120g

電學參數

輸入電壓: 5 VDC \pm 0.25V
功率-典型值: 675 mW (125 mA@5v-待機)
700 mW (140 mA@5v-解碼)
雷射等級: Class 1:IEC60825-1
EMC電磁兼容: EN55022 Class B

環境參數

工作溫度: 0°C -40°C
保存溫度: -40°C -60°C
濕度: 5%-95%相對溼度, 非凝結狀態。
照明光亮度: 4842LUX (450尺燭光)
抗震性: 通過1米的空中摔落測試
防塵性: 能抵擋粉塵和空氣的侵入

性能參數

光源: 可視雷射二極管雷射, 波長650nm \pm 10nm
指示燈: 綠燈-雷射燈, 準備掃描; 紅燈-解碼成功
支援介面: 鍵盤口, 獨立式鍵盤口, USB
掃描類型: 單線
掃描速度: 每秒72條掃描線
掃描角度: 水平46°
可識別的印刷對比度: 最低35%的反差
解碼能力: 所有標準一維條碼



掃描性能

條碼密度	景深
UPC-A 13mil	112.5mm-250mm
10.4mil	25mm-225mm
7.5mil	50mm-200mm
5mil	75mm-125mm
可讀最小條碼	4mil

*以上數據可能因條碼質量和環境因素而不同。